

Produktinformation

Ballfangzäune Typ GBZ-RU

TECHNISCHE DATEN

Gitterpfosten: Stahlrohrpfosten Typ GP-RU mit Kunststoff-Abdeckkappe

Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge
* 3050 mm	RR 70/50 mm	3700 mm
** 4050 mm	RR 70/50 mm	4800 mm
*** 5100 mm	RR 100/50 mm	6000 mm
**** 6100 mm	RR 120/50 mm	6950 mm

* bestehend aus 1 Stck. GM-U 2030 mm + 1 Stck. GM-U 1000 mm

** bestehend aus 1 Stck. GM-U 2030 mm + 1 Stck. GM-U 2000 mm

*** bestehend aus 1 Stck. GM-U 2030 mm + 1 Stck. GM-U 2000 mm + 1 Stck. GM-U 1000 mm

**** bestehend aus 1 Stck. GM-U 2030 mm + 2 Stck. GM-U 2000 mm

Pfostenabstand: ca. 2500 mm (Achismaß), bei Anfangsfeldern ca. 2400 mm

Gittermatte: Typ GM-U aus waagrecht gelochten U-Profilen und senkrecht gezogenen Stahldrähten. Die senkrechten Drähte werden durch die U-Profile geschoben und an den Kreuzungspunkten in regelmäßigen Abständen verschweißt.
Waagrechtes U-Profil: 9/20/9/2 mm
Senkrechte Stahldrähte: 6 mm

Maschenweite: Bis Zaunhöhe 2,00 m 50/200 mm
Ab Zaunhöhe 2,00 m 50/200 mm oder 100/200 mm

Mattenbreite: 2510 mm

Mattenhöhen: Von 3050 mm bis 6100 mm,
oberer Gittermattenabschluss: 20 mm stumpfe Rundstäbe bei
Maschenweite 50/200 mm, ohne Überstände bei 100/200 mm

Befestigung: Spezial-U-Klemmbügel

Befestigungselemente: Spezial-U-Klemmbügel mit Dämpfungsunterlage
für stufenlose Befestigung, Schlossschraube M6x16, U-Scheibe M6,
selbstsichernde Mutter M6

Eckausbildung: Zusätzliche Eckverbinder und Doppelpfosten

Oberfläche: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben
RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau,
RAL 7030 steingrau, RAL 9016 verkehrsweiß

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet in allen Farben gemäß RAL-Karte

Fundamente: Fundamentangaben lt. umseitiger Tabelle bei Bodenklasse
2-4 in Betongüte BN 15