

Produktinformation

Doppelstab-Gitterzäune Typ GZ-GS

TECHNISCHE DATEN

Gitterpfosten:	Profilrohrpfosten Typ GP-GS SecuFix mit Kunststoff-Abdeckkappe
	Mattenhöhe Profilrohr Pfostenlänge
	830 mm PR 50 mm 1200 mm
	1030 mm PR 50 mm 1500 mm
	1230 mm PR 50 mm 1700 mm
	1430 mm PR 50 mm 1900 mm
	1630 mm PR 50 mm 2100 mm
	1830 mm PR 50 mm 2400 mm
	2030 mm PR 50 mm 2600 mm
Pfostenabstand :	2515 mm (Achsmäß)
Gittermatte:	Typ GM aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind. Waagerechte Stahldrähte, doppelt: 8 mm Durchmesser Senkrechte Stahldrähte: 6 mm Durchmesser
Maschenweite:	50/200 mm oder Sondermaschenweiten: 25/200 mm, 100/200 mm
Mattenbreite:	2510 mm
Mattenhöhen:	Von 830 mm bis 2030 mm, oberer Gittermattenabschluss: 20 mm stumpfe Überstände oder ohne Überstände (Überstände zeigen nach unten) oder Überstände bleistiftartig angespitzt
Befestigung:	SecuFix-Befestigungs-System
Befestigungselemente:	SecuFix-Edelstahl-Clip-Befestigung mit am Pfosten vormontierten Zinkdruckguss-Haltern
Abtreppung:	Problemlose Abtreppung in 5 oder 10 cm-Schritten möglich
Eckausbildung:	Durch Verwendung zusätzlicher SecuFix-Clips im rechten Winkel, wird aus einem GP-GS-Pfosten der entsprechende Eckpfosten
Oberfläche:	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt, die Pfosten nach EN 10215 mit einer Aluminium-Zink-Legierung (AZ 185) verzinkt Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7030 steingrau, RAL 9016 verkehrsweiß Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in allen Farben gemäß RAL-Karte
Fundamente:	Fundamentangaben lt. umseitiger Tabelle bei Bodenklasse 2 - 4 in Betongüte BN 15