

Produktinformation

Flügeloranlage FT2-H Basis

TECHNISCHE DATEN

Lichte Durchfahrt:	2170 mm 3970 mm 3070 mm 4870 mm
Höhe incl. 50 mm Bodenfreiheit:	1050 mm 1850 mm 1250 mm 2050 mm 1450 mm 2250 mm 1650 mm 2450 mm
Öffnungsrichtung:	Schließflügel DIN links oder DIN rechts; nach innen oder nach außend öffnend
Torprofile:	Torflügel: horizontal RR 60/40 mm vertikal RR 70/50 mm
Füllung:	Stabfüllung: RR 30/20 mm
Pfostenprofil:	Lichte Durchfahrt 2170 mm – QR 80 mm Lichte Durchfahrt 3070 mm – QR 100 mm Lichte Durchfahrt 3970 mm – QR 120 mm Lichte Durchfahrt 4870 mm – QR 120 mm
Pfostenlänge:	Torhöhe zzgl. 800 mm Bodeneinstand
Drückergarnitur:	Beidseitig bewegliche Aluminium-Drückergarnitur
Verriegelung:	Verzinktes Riegel-Fallen-Schloss mit umstellbarer Falle, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
Oberfläche:	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7030 steingrau, RAL 9016 verkehrsweiß Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in allen Farben gemäß RAL-Karte
Option:	Zackenleiste
Fundamente:	Fundamentangaben lt. umseitiger Tabelle bei Bodenklasse 2 - 4 in Betongüte BN 15